

NT 14 /1 ECO TE Advanced

Le NT 14/1 Eco Te Advanced est un aspirateur eau et poussières compact, maniable et pratique. La version Te Advanced est équipée d'une prise d'asservissement électrique.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Sac filtrant Papier
- Suceur sol universel 300 mm
- Suceur pour fentes
- Manchon de connexion pour outil électrique
- Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint
- Dispositif marche/arrêt automatique pour les outils électriques
- Système antistatique
- Système de filtration Eco
- Filtre plissé plat papier
- Coude
- Coude synthétique et module
- Protection antichocs
- Timon
- Degré de protection I
- Roulette avec frein
- Turbines d'aspiration sans maintenance 1 pièce



Référence: 1.510-106.0

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Débit d'air (l/s) | 61 |
| Dépression (mbar /kPa) | 230/23 |
| Volume de la cuve à déchets (l) | 14 |
| Puissance absorbée max. (W) | 1380 |
| Diamètre nominal standard (mm) | 35 |
| Longueur câble (m) | 7,5 |
| Niveau sonore (dB/A) | 68 |
| Matériau du récipient | Synthétique |
| Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Poids (kg) | 14,3 |
| Dimensions (L x l x H) (mm) | 545x465x410 |

Détails

Description

Compact, le NT 14/1 Eco Te Advanced est muni de 2 grandes roues à l'arrière et 2 roues castor à l'avant permettant une excellente maniabilité. Grâce à une dépression de 230 mbar et un débit d'air de 61 l/s, le NT 14/1 Eco Te Advanced permet une aspiration optimale de l'eau et de la poussière. Son filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve en aspiration. Pratique, sa prise d'asservissement électrique intégrée permet de brancher un outil électroportatif.

Application

Le NT 14/1 Eco Te Advanced est idéalement adapté aux secteurs comme l'artisanat et le bâtiment.

Equipements et avantages :

- Système de coupure automatique permettant de couper l'aspiration quand le niveau d'eau est trop haut et évite tout endommagement du filtre
 - Cuve polypropylène anti-corrosion pour une grande résistance aux chocs
 - Poignée de transport ergonomique facilitant le transport
 - Rangement intégré des accessoires à portée de main
 - Accessoires professionnels avec montage clips : robustes et rapides à changer
 - Deux grandes roues à l'arrière et deux roues castor à l'avant pour une excellente maniabilité
 - Prise d'asservissement électrique intégrée pour brancher un outil électroportatif (100-2200 W)
 - Décolmatage du filtre
-

Accessoires optionnels

Accessoires

Câble de rallonge

Câble de rallonge, L = 20 m, 3 x 1,5 mm².

Référence 6.647-022.0



Autres accessoires P et EP

Boitier module C35

Référence 4.060-478.0



Référence 2.641-982.0



Brosses universelles

Brosse universelle, DN 35

Poils naturels (poils de vache) garniture 120 x 45 mm

Référence 6.903-863.0



Coudes acier inox

Coude

Acier inox

Référence 6.903-141.0



Coude

Acier inox

Référence 6.902-079.0



Coudes métal

Coude, DN 35, métal

Robuste, le coude en métal chromé (DN 35) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-112.0 ; C 35-DN 35, synthétique, électroconducteur).

Référence 6.900-519.0



Coude, DN 40, métal

Robuste, le coude en métal chromé (DN 40) remplace également un coude en synthétique (avec raccord à clips 5.407-111.0 ; C 40-DN 40, synthétique, électroconducteur).

Référence 6.900-276.0



Coudes synthétique

Coude AS

Référence 5.033-583.0



Coudes synthétique

Coude plastique DN 35

Coude en matière plastique (DN 35) avec système d'encliquetage C-35 et conduction électrique

Référence 5.031-939.0



Coude plastique DN 40

Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40 et conduction électrique

Référence 5.032-427.0



Coude plastique DN 40

Coude en matière plastique (DN 40) avec système d'encliquetage C-40

Référence 5.031-904.0



Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseurs (tube -> suceur) DN 35/40

De DN 35 à DN 40 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.

Référence 6.902-084.0



Filtre papier (2 couches)

10 filtres papier 2 couches

10 sacs filtrants en papier, 2 couches, classe de poussières M. En série avec les appareils NT 14/1 Eco/Eco Te Advanced

Référence 6.904-406.0



NT 14 /1 ECO TE Advanced

Filtre plissé plat (papier)

Filtre plissé plat (papier)

Le filtre plissé plat (classe de poussières M) convient à toutes les versions d'appareils NT 14/1 en tant que filtre principal standard, ainsi qu'au modèle NT 351 de la gamme Eco/Profi.

Référence 6.904-156.0



Filtre plissé plat (PES)

Filtre plissé plat (PES)

Filtre plissé plat (PES) en polyester non tissé, imputrescible, testé BIA-C classe poussières M. Idéal pour l'humidité et les matériaux abrasifs. Filtre en option pour NT14/1 Eco/Eco Te Advanced et NT351 Eco/Profi.

Référence 6.906-123.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration antisatique C35 25

Référence 6.906-896.0



Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-241.0



Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-321.0



NT 14 /1 ECO TE Advanced

Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 4 m

Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips

Référence 6.906-546.0



Flexibles d'aspiration complets

Flexible d'aspiration, DN 35

Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C

Référence 4.440-339.0



Flexible d'aspiration complet, DN 27, 3,5 m

Flexible d'aspiration non électroconducteur (3,5 m) avec manchon DN 27 côté accessoire pour les outils électriques et raccordement par baïonnette DN 27 côté appareil.

Référence 4.440-446.0



Flexible d'aspiration complet, DN 27, 7 m

Flexible d'aspiration non électroconducteur (7 m) avec manchon DN 27 côté accessoire pour les outils électriques et raccordement par baïonnette DN 27 côté appareil.

Référence 4.440-461.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration électroconducteur de 2,5 m de long avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et attache C 35 côté accessoire. Sans module.

Référence 4.440-653.0



NT 14 /1 ECO TE Advanced

Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 40, 4 m

Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.

Référence 4.440-678.0



Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 40, 4 m

Flexible d'aspiration électroconducteur. L=2,5 m. Avec coude et module (4.060-420.0), avec raccordement par baïonnette côté aspirateur et raccord C 35 côté accessoire. Pour NT 361 Eco/Te/M/TEA/M A, NT 561 et NT 611 Eco/Te/M/TEA/M A.

Référence 4.440-627.0



Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 35, 2,5 m

Flexible d'aspiration électroconducteur de 2,5 m de long avec coude (C-DN 35) et module (4.060-478.0), avec aussi raccordement par baïonnette côté appareil et raccord C 35 côté accessoire.

Référence 4.440-654.0



Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 40, 4 m

Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baïonnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.

Référence 4.440-679.0



Flexible d'aspiration, C 40

Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur

Référence 4.440-728.0



Inaktiv

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Eléments du kit : - flexible aspiration 4 m (4.440-263.0) - suceur voiture (6.900-952.0) - suceur fauteuils DN 35 (6.900-233.0) - réduction DN 40/35 (6.902-017.0)

Référence 2.637-443.0



Kit manchons réducteurs/élargisseurs

Kit manchons réducteurs/élargisseurs

DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique

Référence 2.860-117.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit universel pour artisans et commerçants DN 35

Kit universel pour artisans et commerçants DN 35 pour NT 361 Eco/Te, NT 561 Eco/Te, NT 611 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te et NT 55/1 Tact/Te

Référence 2.637-595.0



Kit de nettoyage pour chaudières DN 35

Kit d'accessoires permettant d'aspirer et de nettoyer les chaudières pour NT 361 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te

Référence 2.638-852.0



Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes

Référence 2.637-353.0



Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques

Kit d'accessoires pour différents secteurs d'activité

Brosse de pansage, étriller/étriller caoutchouc

Référence 2.637-248.0



Kit d'aspiration eau et poussières (électro-conducteur) DN 40

Kit d'aspiration eau et poussières (électro-conducteur) DN 40 pour NT 35/1 Tact Te, NT 45/1 Tact Te, NT 55/1 Tact Te, NT 361 Eco Te, NT 561 Eco Te, NT 611 Eco Te, NT 65/2 Eco Me/Tc et NT 72/2 Eco Tc

Référence 2.638-147.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 35

Le kit de réparation (DN 35) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baïonnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.

Référence 2.639-682.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 35

Le kit suceurs DN 35 comprend un suceur fentes, un suceur fauteuil et une brosse ronde (3 pièces).

Référence 2.860-116.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)

Référence 5.407-112.0



Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur

Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur C 40 - DN 35

Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.

Référence 5.407-109.0



Raccord de jonction C-DN (clip sur cône) (électro-conducteur)

Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)

Référence 5.407-111.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur

Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.

Référence 6.902-077.0



Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur

Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.

Référence 6.900-286.0



Manchons de réduction

Manchon de réduction DN 40/35

Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.

Référence 5.407-108.0



NT 14 /1 ECO TE Advanced

Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur

Raccord pour outillage électrique à clip (conducteur électrique) DN 35

Manchon synthétique adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H). Pour raccorder des outils électriques à un flexible d'aspiration C ou C-DN 35 professionnel. Pour les aspirateurs NT.

Référence 5.453-042.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 25,4 mm / Ø extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-048.0



Raccord pour outillage électrique C 35, électro-conducteur

Ø intérieur 27 mm / Ø extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.

Référence 5.453-050.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.

Référence 5.453-016.0



Raccord pour outillage électrique, vissable 35

Ø intérieur 28,6 mm / Ø extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur

Référence 5.453-026.0



Raccord pour outillage électrique, vissable

Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques.
Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.

Référence 6.902-059.0



Raccord pour outillage électrique, vissable DN 35

Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. Ø int.: 28 mm, Ø ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.

Référence 6.902-095.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexible DN 32/35, 2,5 m

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



Réductions (tube -> suceur)

Réductions (tube -> suceur) DN 40/35

Réduction de DN 40 à 35, synthétique.

Référence 6.902-017.0



Réductions (tube -> suceur)

Réductions (tube -> suceur) DN 35/32

Réduction de DN 35 à 32, métal.

Référence 6.902-072.0



Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

5 sacs filtrants en non tissé, 3 couches

Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures. Pour des applications à poussières ultra-fines.

Référence 6.904-407.0



Suceur-pinceau

Suceur pinceau DN 35 longueur 70 mm

Le suceur pinceau pivotant (DN 35) est dotée de poils naturels (poils de vache). Pour aspirateurs CV et NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF) uniquement.

Référence 6.903-862.0



Suceurs caoutchouc, biseauté 45 °

Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 35

Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 35) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.

Référence 6.902-104.0



Suceur caoutchouc biseauté 45° DN 40

Le suceur caoutchouc biseauté 45° (DN 40) résiste aux hydrocarbures et permet d'aspirer les impuretés sur les machines.

Référence 6.902-105.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 35 longueur 210 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 210 mm.

Référence 6.900-385.0



Suceur fentes DN 35 longueur 370 mm

Le suceur fente en métal (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 370 mm.

Référence 6.900-922.0



Suceur fentes DN 40 longueur 290 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 290 mm.

Référence 6.903-033.0



Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm

Le suceur fente en métal (DN 40) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 400 mm.

Référence 6.905-817.0



Suceur fentes DN 40 longueur 400 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 35) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles. Longueur : 250 mm.

Référence 6.906-240.0



Suceurs mixtes (poussières)

Suceur mixte (poussières) DN 35 longueur 270 mm

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable, commutable, raccord DN 35

Référence 6.906-511.0



Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 300 mm (eau/poussières)

Suceur universel (DN 35) synthétique avec roulettes, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (réf. de kit 6.903-277.0)

Référence 6.906-512.0



Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc.

Référence 6.903-018.0



Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 370 mm en aluminium avec roulettes réglables en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (Réf. du kit 6.903-081.0)

Référence 6.906-384.0



Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 35 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-513.0



NT 14 /1 ECO TE Advanced

Suceurs universels (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm (eau/poussières)

Suceur universel DN 40 / Longueur 360 mm synthétique avec roulettes, bandes de brosses (réf. du kit 6.905-878.0), raclettes en caoutchouc (réf. du kit 6.905-877.0)

Référence 6.906-554.0



Suceurs voiture

Suceur voiture DN 40 Longueur 90 mm

Suceur voiture DN 40 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.

Référence 6.900-952.0



Suceur voiture DN 35 Longueur 90 mm

Suceur voiture DN 35 en matière synthétique avec une largeur de travail d'env. 90 mm.

Référence 6.906-108.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration, DN 35, 0,5 m, métal

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT (hors NT 611 Eco K/Eco KF)

Référence 6.902-046.0



Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en acier inoxydable (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.902-081.0



Tubes d'aspiration métal

Tuyau d'aspiration

Référence 6.902-152.0



Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en métal (DN 35, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-514.0



Tube d'aspiration DN 40 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en métal (DN 40, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs NT.

Référence 6.900-275.0



Tubes d'aspirations synthétique

Tube d'aspiration DN 35 longueur 0,5 m

Tube d'aspiration en matière plastique (DN 35, 1 x 0,5 m)

Référence 6.900-384.0

