

## Puzzi 200

Nettoyeur par injection/extraction pour une utilisation professionnelle ou privée. Équipé d'une prise pour PW 10 et d'un dispositif de dosage pour le produit anti-mousse.

### Équipement:

- Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée 2.5 m
- Suceur sol métal avec coude et tube d'aspiration alu
- Prise pour tête de lavage PW 10
- Dosage de l'agent anti-mousse
- Câble d'alimentation 7.5 m
- Rangement pour les tablettes de détergent

Référence: 1.193-101.0



### Caractéristiques techniques

|  |             |
|--|-------------|
| Rendement surfacique (m <sup>2</sup> /h )      | 45          |
| Débit d'air (l/s )                             | 54          |
| Dépression (mbar /kPa)                         | 220/22      |
| Débit d'injection (l/min )                     | 2           |
| Pression d'injection/Pression dynamique (bar ) | 2/2,5       |
| Réservoir eau propre/sale (l )                 | 10/9        |
| Puissance turbine (W )                         | 1250        |
| Puissance pompe (W )                           | 2 x 40      |
| Puissance moteur brosse (W )                   | -           |
| Poids (kg)                                     | 12,1        |
| Dimensions (L x l x H) (mm)                    | 665x320x435 |

## Détails

### Description

Injecteur/extracteur professionnel pour moyennes surfaces. Le réservoir à eau propre doté d'un élément filtrant autorise des périodes de travail prolongées et protège la pompe contre les impuretés. L'habillage robuste et compact réalisé dans une matière synthétique longue durée donne un appareil léger et facile à transporter. Deux grandes roues et deux roulettes assurent une excellente maniabilité. Les boutons-poussoirs pour les modes injection et aspiration sont disposés de façon pratique sur le dessus de l'appareil. Le dôme d'aspiration transparent facile à enlever permet de contrôler en permanence le résultat de l'aspiration, un réservoir à produit anti-moussant dans le capot assure une utilisation optimale du réservoir d'eau sale. Module pompe et turbine convivial monté sur caoutchouc. Réservoir à eau sale de 9 litres qui s'enlève simplement.

### Equipements et avantages :

Approbation TÜV/GS, homologation nationale et internationale

Niveau élevé de sécurité et de qualité

Deux boutons-poussoirs : pulvérisation - aspiration

Confort d'utilisation, module pompe/turbine monté sur caoutchouc démontable Facilite l'entretien, facile à changer, très silencieux

Deux roues et deux roulettes

Facile à tirer même sur des marches, très maniable

Dôme d'aspiration transparent

Contrôle de la puissance d'aspiration pour l'extraction

Espace de rangement pour RM 760 Tabs

Détergents toujours à portée de main

Filtre de protection turbine remplaçable

La turbine est protégée des dommages dus à la poussière

Habillage compact réalisé en matière synthétique polypropylène solide avec poignée

Antichoc, incassable, anti-rouille, léger, facile à transporter

Pompe à piston oscillant protégée contre la marche à vide

Haut rendement, sans maintenance, sans problème

Porte-accessoires sur le guidon (suceur sol et suceur à main)

Transport aisé, bien rangé

Prise 24 volts pour la tête de lavage PW 30

Basse tension de sécurité, dispositif de verrouillage fiable de la fiche

Nettoyeurs par injection/extraction

## **Puzzi 200**



---

Réservoir eau sale 9 l

Amovible, facile à transporter et à vider

Turbine d'aspiration by-pass deux vitesses testée en marche continue

Puissance d'aspiration élevée pour l'extraction, faible humidité résiduelle

---

## Accessoires optionnels

### Adaptateur pour surface dure

#### Adaptateur sols durs pour suceur à main

Pour suceur à main 4.130-116

Référence 4.762-219.0



#### Adaptateur sols durs pour suceur sol

Pour suceur sol 4.130-127 et 4.130-394

Référence 4.762-220.0



### Flexibles d'injection/extraction

#### Flexible d'injection/extraction

Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m

Référence 6.391-411.0



### Injecteurs/extracteurs

#### Kit nettoyage vitres

Se raccorde au flexible d'injection-extraction sur les puzzi 8/1 C, puzzi 100 et 200  
Longueur du flexible 2 m

Référence 2.638-778.0



#### Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur sol 4.762-220

Référence 6.959-116.0



## Puzzi 200

### Injecteurs/extracteurs

#### Raclette caoutchouc

Pour adaptateur surface dure pour suceur à main 4.762-219

Référence 6.959-283.0



#### Suceur spécial marches

Démontable, coupleur synthétique, tube alu court

Référence 4.130-128.0



### Suceurs à main

#### Suceur à main

puzzi 100/200/300

Référence 4.130-116.0



#### Suceur à main

Pour le nettoyage de lamelles verticales avec accouplement en synthétique

Référence 4.130-083.0



### Suceurs pour tapis de pierre

#### Suceur tapis de pierre / surfaces dures

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection

Référence 4.130-117.0



## Puzzi 200

---

### Suceurs sol

#### Suceur sol métal

Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal

Référence 4.130-394.0



---

#### Suceurs sol

Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu

Référence 4.130-127.0

