

Robuste et efficace, cet aspirateur poussières dispose d'une cuve de 15 litres et d'un équipement complet. Extrêmement silencieux avec 59 dB(A), il est idéal pour répondre aux besoins des hôtels et restaurants, des collectivités et des entreprises de propreté.

**Équipement:**

- Flexible d'aspiration 2.5 m
- Tube télescopique .
- Sac filtrant Non tissé
- Suceur sol combiné 285 mm
- Matériau du récipient Synthétique
- Suceur sol
- Suceur pour fentes
- Suceur radiateurs
- Suceur fauteuils

**Référence: 1.355-201.0****Caractéristiques techniques**

Débit d'air (l/s )	61
Dépression (mbar /kPa)	244/24,4
Volume de la cuve à déchets (l )	15
Puissance absorbée max. (W )	1300
Diamètre nominal standard (mm)	32
Longueur câble (m)	15
Niveau sonore (dB/A )	59
Poids (kg)	8
Dimensions (L x l x H) (mm)	406x320x434

## Détails

### Description

Avec 6 niveaux de filtration, le T15/1 est performant et bénéficie d'une protection optimale.

Il se distingue par son faible niveau sonore de 59 dB(A) et est donc idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur.

Il est équipé d'un large bouton marche-arrêt au pied et de protections anti-chocs. Ses deux grandes roues fixes à l'arrière et ses deux roulettes directrices à l'avant assurent une grande maniabilité. Cet aspirateur est doté d'espaces de rangement intégrés pour les accessoires, le tube d'aspiration, les suceurs et le câble électrique, et du réglage de la puissance d'aspiration à la poignée. La gaine du câble d'alimentation est en polyuréthane. Extrêmement robuste et souple, elle résiste ainsi à l'abrasion et aux écarts de température.

---

### Application

Grâce à son faible niveau sonore, le T 15/1 est particulièrement recommandé pour les entreprises de nettoyage, les hôtels et restaurants, les bureaux, les magasins et les hôpitaux.

---

### Equipements et avantages :

- Cuve grande capacité (15 litres)
  - Puissance d'aspiration réglable en continu sur la poignée
  - Faible niveau sonore (59 dB(A))
  - Faible poids (8 kg) avec poignée de transport ergonomique
  - Suceur renforcé pour une longue durée de vie
  - Faible encombrement et accessoires à portée de main grâce aux espaces de rangement intégrés
-

## Accessoires optionnels

### Brosse électrique

#### **Brosse électrique - DN 32 Longueur 280 mm**

Brosse électrique ESB 28 avec câble électrique et tuyau d'aspiration télescopique, uniquement pour T 12/1. Collecte optimale des impuretés sur revêtements textiles et surfaces dures.

**Référence 2.640-875.0**



### Brosses universelles

#### **Brosse universelle DN 32**

Brosse multi-usages en matière synthétique. Garniture de poils : 120 x 45 mm. Pour toutes les versions T et BV.

**Référence 6.906-122.0**



### Coudes synthétique

#### **Coude confort plastique DN 32**

Coude confort en matière plastique (DN 32) avec système d'encliquetage C-32, à réglage d'air d'alimentation silencieux (brevet allemand accordé)

**Référence 4.440-865.0**



#### **Coude synthétique DN 32**

Coude synthétique (DN 32) avec système à clips C-32 et conducteur électrique. Il permet de réduire l'électricité statique.

**Référence 4.408-052.0**



**Crépine filtre principal****Crépine filtre principal**

Le système de filtre pour T 15/1, T 12/1 et T 17/1 peut être utilisé en tant que filtre principal. Il est possible d'opter pour un fonctionnement avec ou sans sac filtrant (pour de courtes périodes). Le cadre synthétique avec nylon est lavable à 40 °C.

Référence 5.731-640.0

**Elargisseurs (tube -> suceur)****Elargisseurs (tube -> suceur) DN 32/35**

De DN 32 à DN 35 : (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Convient aux aspirateurs T.

Référence 6.902-083.0

**Filtre HEPA, classe poussières H****Filtre cassette HEPA, papier / synthétique**

La filtre cassette HEPA (papier/synthétique) - H 12 - optimise le filtrage et donc la qualité de l'air rejeté. Filtre en option au lieu de la cartouche de filtre pour air rejeté.

Référence 6.414-801.0

**Filtre P / EP****Motorschutzfiltervlies**

Référence 6.414-611.0

**Motorschutzfiltervlies**

Référence 6.414-611.0



---

**Filtre papier (2 couches)**

**Sacs filtrants papier (200 pièces)**

Référence 6.907-016.0



---

**10 filtres papier 2 couches**

10 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M

Référence 6.907-019.0



---

**Filtre pour air de sortie**

**Filtre pour air de sortie (par 3)**

Mousse de filtre d'air de refoulement

Référence 6.414-802.0



---

**Flexibles d'aspiration (système à clip)**

**Flexible d'aspiration (système à clips) 2,5 m**

avec aspirateurs poussières et raccord clip C - 32

Référence 4.440-890.0



---

**Flexibles d'aspiration complets (système à clip)**

**Flexible d'aspiration complet (système à clip), DN 32, 2,5 m**

Avec aspirateurs poussières , raccord à clip et coude C-DN 32

Référence 4.440-907.0



## Kits de réparation

### Kit de réparation, DN 32

Le kit de réparation (DN 32) comprend des manchons de raccordement à vis destinés aux aspirateurs T professionnels avec système à clips.

Référence 2.639-739.0



## Rallonges de flexibles (système à clip)

### Rallonge de flexible DN 32/35, 2,5 m

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



## Sachet filtrant tissu

### Sac filtrant tissu

Lavable à 40 °C, le sac filtrant tissu conçu en coton convient aux modèles T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1, BV 5/1 Bp Pack, T 9/1 Bp Pack

Référence 6.904-316.0



## Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

### 10 sacs filtrants en non tissé, 3 couches

Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures.

Référence 6.907-017.0



### Sacs filtrants triple épaisseur (200 pièces)

Référence 6.907-018.0



### Suceur turbo

#### Suceur turbo, DN 32 longueur 160 mm

Buse pour meubles, en matière plastique avec manchon réducteur 35/32,

Référence 2.860-113.0



### Suceurs fauteuils

#### Suceur fauteuils, DN 32 longueur 120 mm

Suceur fauteuils, DN 32 longueur 120 mm en synthétique

Référence 6.903-402.0



### Suceurs fentes

#### Suceur fentes DN 32 longueur 210 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 32) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles.

Référence 6.903-403.0



### Suceurs mixtes (poussières)

#### Suceur mixte (poussières) DN 32 longueur 285 mm

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable et roulettes, commutable

Référence 6.906-696.0



#### Suceur mixte (poussières) DN 32 longueur 360 mm

Suceur mixte adapté aux sols en parquet, en matière plastique avec bandes à brosses (réf. du kit 6.905-878.0) et 2 roulettes

Référence 6.906-107.0



---

**Tubes d'aspiration métal**

**Tube d'aspiration télescopique, DN 32**

Le tuyau d'aspiration télescopique en métal (DN 32, longueur : 0,61-1 m) convient aux aspirateurs BV et T

**Référence 6.903-524.0**

