

Cet aspirateur poussières est très robuste, fonctionnel et puissant, il est idéal pour les professionnels. Compact et ergonomique, il est conçu pour répondre spécialement aux besoins des hôtels, restaurants, entreprises de nettoyage et magasins.

Equipement:

- Flexible d'aspiration 2 m
- Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m
- Sac filtrant Non tissé
- Filtre nylon lavable (filtre permanent)
- Matériau du récipient Synthétique
- Suceur sol
- Système à clips pour prolongation de flexible
- Degré de protection II

Référence: 1.527-100.0**Caractéristiques techniques**

Débit d'air (l/s)	55
Dépression (mbar /kPa)	245/24,5
Volume de la cuve à déchets (l)	7
Puissance absorbée max. (W)	max. 1200
Diamètre nominal standard (mm)	32
Longueur câble (m)	7,5
Niveau sonore (dB/A)	65
Poids (kg)	5,3
Dimensions (L x l x H) (mm)	350x310x340

Accessoires optionnels

Brosses universelles

Brosse universelle DN 32

Brosse multi-usages en matière synthétique. Garniture de poils : 120 x 45 mm.
Pour toutes les versions T et BV.

Référence **6.906-122.0**



Coudes synthétique

Coude synthétique, C-DN 32

Plastique avec système à clip C-32

Référence **4.408-051.0**



Coude synthétique DN 32

Coude synthétique (DN 32) avec système à clips C-32 et conducteur électrique. Il permet de réduire l'électricité statique.

Référence **4.408-052.0**



Coude confort plastique DN 32

Coude confort en matière plastique (DN 32) avec système d'encliquetage C-32, à réglage d'air d'alimentation silencieux (brevet allemand accordé)

Référence **4.440-865.0**



Crépine filtre principal

Crépine filtre principal

Le système de filtre pour T 7/1 et T 10/1 peut être utilisé en tant que filtre principal. Il est possible d'opter pour un fonctionnement avec ou sans sac filtrant (pour de courtes périodes). Le cadre synthétique avec nylon est lavable à 40 °C.

Référence **5.731-624.0**



Elargisseurs (tube -> suceur)

Elargisseurs (tube -> suceur) DN 32/35

De DN 32 à DN 35 : (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Convient aux aspirateurs T.

Référence 6.902-083.0



Filtre P / EP

Motorschutzfiltervlies

Référence 6.414-611.0



Filtre papier (2 couches)

10 filtres papier 2 couches

10 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M

Référence 6.904-333.0



300 filtres papier 2 couches

300 filtres papier 2 couches certifié BIA-C, classe de poussières M

Référence 6.904-337.0



Flexibles d'aspiration (système à clip)

Flexible d'aspiration (système à clips) 2,5 m

avec aspirateurs poussières et raccord clip C - 32

Référence 4.440-890.0



Flexibles d'aspiration complets (système à clip)

Flexible aspiration (système à clips)

avec aspirateurs poussières, raccord à clip et coude C-DN 32

Référence 4.440-774.0



Kits de réparation

Kit de réparation, DN 32

Le kit de réparation (DN 32) comprend des manchons de raccordement à vis destinés aux aspirateurs T professionnels avec système à clips.

Référence 2.639-739.0



Kits suceurs

Kit suceurs DN 32, pour aspirateurs T, avec support à clip

Le kit suceurs (DN 32) est destiné aux aspirateurs poussières professionnels. Il comprend un suceur fentes, un suceur fauteuil, une brosse ronde et un support à clip.

Référence 2.860-143.0



Manchons de raccordement

Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur

Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.

Référence 6.902-077.0



Rallonges de flexibles (système à clip)

Rallonge de flexible DN 32/35, 2,5 m

Pour prolonger tous les flexibles C-32 et C-35

Référence 6.906-237.0



Rallonge de flexibles C 32- C 35 , électro-conducteur (système à clip)

Pour tous les flexibles C-32 et C-35, électro-conducteur

Référence 6.906-277.0



Sachet filtrant tissu

Sac filtrant tissu

Lavable à 40 °C, le sac filtrant tissu conçu en coton convient aux modèles T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, T 17/1, BV 5/1 Bp Pack, T 9/1 Bp Pack

Référence 6.904-316.0



Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)

10 sacs filtrants en non tissé, 3 couches

Sac filtrant en non tissé, 3 couches, classe de poussières M, résistant aux déchirures.

Référence 6.904-335.0



Sacs filtrants non tissés T 7/1, 300 u.

Sac filtrant non-tissé, 3 couches, indéchirable, classe poussières M / lot grands consommateurs

Référence 6.904-336.0



Suceur turbo

Suceur turbo, DN 32 longueur 160 mm

Buse pour meubles, en matière plastique avec manchon réducteur 35/32,

Référence 2.860-113.0



Suceur turbo, DN 32 longueur 270 mm

Brosse, matière plastique avec manchon réducteur 35/32

Référence 2.860-114.0



Suceur-pinceau

Suceur pinceau DN 32 longueur 70 mm

Le suceur pinceau pivotant (DN 32, matière synthétique). Uniquement pour les aspirateurs BV et T (hors T 15/1)

Référence 6.903-887.0



Suceurs fauteuils

Suceur fauteuils, DN 32 longueur 120 mm

Suceur fauteuils, DN 32 longueur 120 mm en synthétique

Référence 6.903-402.0



Suceurs fentes

Suceur fentes DN 32 longueur 210 mm

Le suceur fentes en matière synthétique (DN 32) permet d'aspirer dans les rainures et dans les angles.

Référence 6.903-403.0



Suceurs mixtes (poussières)

Suceur mixte (poussières) DN 32 longueur 255 mm

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en matière plastique et 2 roulettes

Référence 6.906-812.0



Suceur mixte (poussières) DN 32 longueur 360 mm

Suceur mixte adapté aux sols en parquet, en matière plastique avec bandes à brosses (réf. du kit 6.905-878.0) et 2 roulettes

Référence 6.906-107.0



Suceur mixte (poussières) DN 32 longueur 285 mm

Suceur mixte synthétique avec semelle glissante en acier inoxydable et roulettes, commutable

Référence 6.906-696.0



Tubes d'aspiration acier spécial

Tube d'aspiration DN 32

Acier inox

Référence 6.902-050.0



Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration DN 32 longueur 0,5 m

Le tube d'aspiration en métal (DN 32, 0,5 m) convient uniquement aux aspirateurs BV et T hors T 15/1

Référence 6.906-618.0



Tubes d'aspiration métal

Tube d'aspiration télescopique, DN 32

Le tuyau d'aspiration télescopique en métal (DN 32, longueur : 0,61-1 m) convient aux aspirateurs BV et T

Référence 6.903-524.0

