LT 4007

Référence : 8004007

ADAPTATEUR TNT

- Adaptateur TNT FTA MPEG 2
- 200 Programmes mémorisables
- Affichage du menu sur écran en 12 langues rapide et convivial
- Tuner numérique avec boucle de passage
- Tuner VHF (bande III) / UHF
- Recherche, tri et classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA (fonction LCN)
- Décodeur télétexte ou réinsertion vers le téléviseur
- Verrouillage parental
- Menu d'installation simple et intuitif
- 5 plages de programmation d'enregistrement
- 5 Listes de programmes favoris
- Téléalimentation 5V activable par le menu
- Indication du niveau de signal et de la qualité de réception
- Affichage du nom de la chaîne à l'écran
- EPG (Guide Electronique des Programmes) avec information, chaîne par chaîne, sur le programme en cours et sur le suivant
- Réglage du volume sur la télécommande, muting
- Transparent Canal +
- 1 péritel TV et 1 péritel VCR/décodeur
- Sortie audio numérique SPDIF optique
- Cordon péritel et câble antenne fournis
- Alimentation interne 230V AC
- Télécommande et piles
- Boîtier 2 couleurs : gris silver et noir
- Dimensions : 260 x 165 x 41 mm (l x p x h)
- Poids : 0,65 kg
- Référence : LT 4005, code article 8004005
- EAN : 3700113425970

Caractéristiques Techniques

Système conforme à la norme DVB-T, MPEG2 (EN 300744)

- Tuner

Bande de fréquences :	170 - 220 MHz, 471 MHz - 862 MHz
Niveau du signal numérique en entrée:	- 65 dBm à - 30dBm
Modes :	OFDM 2K, 8K
FEC :	tous modes DVB
Téléalimentation antenne :	+ 5V programmable

- Ressources du système

CPU :	Philips PNX8316
SDRAM :	16 Mo
FLASH :	1 Mo

- Vidéo et OSD

Standard vidéo :	MPEG2 MP@ML, PAL
Formats d'écran :	4/3, 16/9
OSD :	couleur 8 bits, 720 x 576 pixels
Format de sortie :	PAL
Afficheur :	1 Led

- Audio

MPEG 1 couches 1 & 2

Fréquences d'échantillonnage :	32, 44.1 et 48 KHz
Type :	Mono, dual mono, stéréo
Convertisseur Numérique Analogique :	18 bits

- Connectique

Entrée HF :	IEC femelle
Sortie HF (boucle passage) :	IEC mâle
Péritel :	2 (TV, VCR/DECODEUR)
Audio numérique :	SPDIF sur connecteur optique
Transfert de données :	Sur péritel TVC, broches 10 et 12

- Alimentation

Tension d'entrée :	90 - 250 V AC, 50 Hz
Consommation :	8W (max.)
Température de fonctionnement :	5°C à +45°C

- Dimensions et poids :

Dimensions appareil (L x H x P):	260 x 165 x 41 mm
Poids :	0,65 kg